

Сульфоаммофос 16:20:12

ТУ 2182-010-48590531-2015



ГМЗ Лермонтов
Алмаз Групп



Химическая формула: $(NH_4)_2HPO_4 + (NH_4)_2SO_4$

Внешний вид: гранулы

Свойства: продукт без пыли, не подвергается слеживанию, негигроскопичный, обладает выровненным гранулометрическим составом

Номер государственной регистрации: 272-10-708-1

Состав:

Азот (N).....16±1%

Фосфор (P₂O₅)..... 20±1%

Сера (S).....12±1%

Сферы применения:

- На всех типах почв и под все сельскохозяйственные культуры для основного, припосевного внесения, а также для подкормки сельскохозяйственных, декоративных и плодовых растений. Но прежде всего, удобрение следует применять при выращивании культур наиболее чувствительных к недостатку серы (масличные, бобовые и крестцовые культуры)
- В условиях защищённого грунта вместе с азотными и калийными удобрениями
- На основе сульфоаммофоса готовятся любые марки тукосмесей

Преимущества применения сульфоаммофоса:

- Принимает активное участие в формировании корневой системы, позволяет растениям активно расти и развиваться
- Повышает продуктивность культур, благодаря увеличению процентного содержания клейковины в пшенице, содержания масла в подсолнечнике, сое, рапсе
- Азот в сульфоаммофосе находится в аммонийной форме, поэтому он слабо вымывается из почвы и усваивается растениями практически в полном объёме
- Обладает наибольшей растворимостью по сравнению с аммофосом
- Повышает устойчивость растений к болезням и низким температурам



Физико-химические показатели:

Наименование показателей	Норма	В партии
Массовая доля общего азота (N), %	16 ± 1%	16
Массовая доля усвояемых фосфатов, %	20 ± 1%	21
Массовая доля серы (S), %	12 ± 1%	13
Массовая доля воды, %	1 ± 0,5%	0,7
Массовая доля гранул размером:		
- менее 1 мм, %, не более	5	
- от 1–4 мм, % не менее	90	соответствует
- менее 6 мм,%	100	
Статистическая просность гранул МПа, не менее	3	соответствует
Рассыпчатость,%	100	соответствует

Рекомендации:

Сульфоаммофос относится к 3-му классу опасности (умеренно опасное вещество по ГОСТ 12.1.007).

При работе с веществом соблюдать общие требования безопасности и правила личной гигиены, пользоваться перчатками.

Нормы применения:

Использовать по назначению в соответствии с инструкцией по применению, утвержденной в установленном порядке.

Упаковка и хранение:

Сульфоаммофос упаковывается в мягкие контейнеры по 800–1000 кг и полипропиленовые мешки по 50 кг. Хранить в крытых складских помещениях, исключающих попадание влаги, атмосферных осадков и грунтовых вод.

Гарантия — 6 месяцев.

Продавец: ООО «Кашемир Капитал»

125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, строение. 2, этаж 5, пом. II, ком. 1н
 тел.: +7 910 013-67-28, e-mail: info@cashmere-cap.com

Производитель: ОАО «Гидрометаллургический завод»

357340, г. Лермонтов, ул. Промышленная, 7, Ставропольский край, Россия
 тел.: (87935) 376-59